

YOSHIKEN アスファルト・コンクリート兼用(乾式・湿式) 70専用エンジン・ロード用VYKダイヤモンドカッター



乾式ダイヤモンドフレード				
外径 (ミリ)	定価	内径 (ミリ)	アダプター (ミリ)	刃厚・刃幅 (ミリ)
8インチ (205)	¥33,000	25.4	20・22φ	2.0×7.0
10インチ (254)	¥36,000	30.5	22φ	2.8×6.5
12インチ (305)	¥40,000	30.5	20・22・25.4φ	2.8×6.5
14インチ (356)	¥48,000	30.5	20・22・25.4φ	2.8×6.5
湿式ダイヤモンドフレード				
外径 (ミリ)	タイプ	内径 (ミリ)	刃厚・刃幅 (ミリ)	定価
10インチ (254)	セグメント	27φ	2.8×6.5	¥40,000
12インチ (305)	セグメント	27φ	3.0×6.5	¥50,000
14インチ (356)	セグメント	27φ	3.0×6.5	¥70,000
16インチ (407)	セグメント	27φ	3.0×6.5	¥80,000

湿式ダイヤモンド【主な使用用途】

- ☆アスファルト・コンクリート道路の切断！！
- ☆コンクリート2次製品の切断！！
- ☆ブロック・コンクリートの切断！！

乾式ダイヤモンド【主な使用用途】

- ☆コンクリート2次製品の切断
- ☆砂利・7ロックレンガ・石材の切断